

PRESS INFORMATION

ニュースリリース PGJPR23-013

メディア関係者 各位

2023 年 3 月 29 日

ピアッジオグループジャパン株式会社

アプリリア 2023年モデル スポーティマインドあふれる新たなグラフィックを導入して発売

ピアッジオグループジャパン株式会社（本社：東京都港区芝2丁目、代表取締役 ネリ・ミクラウス）は、フラッグシップスーパースポーツから原付二種クラスのオフロードモデルまで、6モデルに新しいグラフィックを追加し、これにまでも増してスポーティな装いのスポーツバイクを導入し、順次全国のアプリリア正規販売店にて発売致します。

アグレッシブで本物志向なライダーに捧げるこの2023年モデルでは、スーパースポーツやそのストリートモデル、そして本格オフローダーに、ブラックをベースにしたグラフィックを中心とした新たなグラフィックを採用し、ハイレベルなパフォーマンスとデザイン性を兼ね備えた、アプリリアのDNAを表現しています。



**V4
FACTORY**

RSV4 FACTORY

TUONO V4 FACTORY

TIME ATTACK

Free practices, long run, qualifying... everything in order to realize the perfect Time Attack and start from the front row. With V4 Factory you get MotoGP aerodynamics, the unparalleled Aprilia V4 engine and awesome electronics management. Now it's all up to you.

In showrooms and on aprilias.com



PRESS INFORMATION

■ 新グラフィック導入モデル

- | | |
|---------------------|------------------|
| ● RSV4 FACTORY | タイムアタック |
| ● TUONO V4 FACTORY | タイムアタック |
| ● RS 660 | レーシングブラック、トリビュート |
| ● TUONO 660 FACTORY | トゥーファスト |
| ● RX 125 | イエロースターク |
| ● SX 125 | イエロースターク |

アプリリア RSV4 FACTORY

- | | | |
|--------------|---|----------------------|
| ● メーカー希望小売価格 | : | ¥3,399,000 (消費税10%込) |
| ● グラフィック | : | タイムアタック(新色)、ウルトラダーク |
| ● 受注開始日 | : | 2023年3月31日(金) |
| ● 出荷開始時期 | : | 2023年6月より順次 |



ウルトラダーク(継続販売)

PRESS INFORMATION



アプリリア TUONO V4 FACTORY

- メーカー希望小売価格 : ￥2,475,000 (消費税10%込)
- グラフィック : タイムアタック(新色)、ウルトラダーク
- 受注開始日 : 2023年3月31日(金)
- 出荷開始時期 : 2023年6月より順次



ウルトラダーク(継続販売)

PRESS INFORMATION



アプリリア RS 660

- メーカー希望小売価格 : ￥1, 595, 000 (消費税10%込)
- グラフィック : レーシングブラック(新色)、トリビュート(新色)
- 受注開始日 : 2023年3月31日(金)
- 出荷開始時期 : 2023年6月より順次



PRESS INFORMATION

アプリリア TUONO 660 FACTORY

- メーカー希望小売価格 : ￥1, 562, 000 (消費税10%込)
- グラフィック : トゥーファスト(新色)、ファクトリーダーク
- 受注開始日 : 2023年3月31日(金)
- 出荷開始時期 : 2023年6月より順次



ファクトリーダーク(継続販売)

PRESS INFORMATION



アプリリア RX 125

- メーカー希望小売価格 : ￥473,000 (消費税10%込)
- グラフィック : イエロースターク(新色)
シルバーエイリアン、レッドフラッシュ
- 受注開始日 : 2023年3月31日(金)
- 出荷開始時期 : 2023年5月より順次



シルバーエイリアン(継続販売)



レッドフラッシュ(継続販売)

PRESS INFORMATION



アプリリア SX 125

- メーカー希望小売価格 : ￥484,000 (消費税10%込)
- グラフィック : イエロースターク(新色)
シルバーエイリアン、レッドフラッシュ
- 受注開始日 : 2023年3月31日(金)
- 出荷開始時期 : 2023年5月より順次



シルバーエイリアン(継続販売)



レッドフラッシュ(継続販売)

PRESS INFORMATION

■ アプリリア RSV4 FACTORY 主要諸元

エンジン	4 ストローク 水冷 65°V 型4気筒 DOHC 4バルブ
総排気量	1,099 cc
ボア × ストローク	81 mm × 53.3 mm
圧縮比	13.6:1
最高出力	217 HP (159.6 kW) / 13,000 rpm
最大トルク	125 Nm / 10,500 rpm
燃料供給方式	電子制御燃料噴射システム、マレリ製 48 mm 4 スロットルボディ、8 インジェクター ライド・バイ・ワイヤ エンジンマネージメントシステム
トランスミッション	6 速カセットタイプ アプリリア・クイック・シフト (AQS) UP & DOWN
1 次減速比	73/44 (1.659)
2 次減速比	41/16 (2.562)
クラッチ	機械式スリッパシステム付湿式多板クラッチ
電子制御マネージメント	APRC システム (アプリリア・パフォーマンス・ライド・コントロール) の機能 AEM (アプリリア・エンジン・マップ)、AEB (アプリリア・エンジン・ブレーキ)、 ATC (アプリリア・トラクション・コントロール)、AWC (アプリリア・ウィーリー・コントロール)、 ALC (アプリリア・ローンチ・コントロール)、ACC (アプリリア・クルーズ・コントロール)、 APT (アプリリア・ピットレーンスピードリミッター)、 6 種のライディングモード (Road 3 種・Track 3 種)
フレーム	アルミニウム製デュアルビームフレーム (ヘッドストックポジション及び角度調整、エンジンマウント高さ調整、スイングアームシャフト高さ調整機能付き) Öhlins 製 Smart EC 2.0 電子制御ステアリングダンパー
サスペンション (F)	Smart EC 2.0 電子制御 Öhlins 製 NIX テレスコピック Φ43 mm チタンコーティング倒立フォーク、アルミ製ラジアルキャリパーマウント、スプリングプリロード、コンプレッション及びリバウンド調整機能、ホイールトラベル 125 mm
サスペンション (R)	ダブルブレースアルミ製スイングアーム Smart EC 2.0 電子制御 Öhlins 製 TTX モノショックビギーバックタイプ、スプリングプリロード、ホイールベース、コンプレッション及びリバウンド調整機能 ホイールトラベル 115 mm
ブレーキ (F)	330 mm 軽量ステンレス製フローティングデュアルディスク、 ブレンボ製 Stylema®モノブロック ラジアルマウント 30 mm 径 4 ピストンキャリパー、 ラジアルポンプ
ブレーキ (R)	220 mm ディスク ブレンボ製 32 mm 径 2 ピストン フローティングキャリパー
ABS	ポッシュ製 9.1MP コーナリング ABS 3 マップ、RLM (リアホイールリフトアップ軽減システム)
ホイール (F)	3.5J x 17 軽量鍛造アルミホイール
ホイール (R)	6.0J x 17 軽量鍛造アルミホイール
タイヤ (F)	120/70-ZR17
タイヤ (R)	200/55-ZR17
全長 / 全幅	2,055mm / 735mm
ホイールベース	1,435.8mm
シート高	845 mm
車両重量	202Kg (燃料 90%搭載時)
燃料タンク容量	17.9 L
製造国	イタリア

■ アプリリア TUONO V4 FACTORY 主要諸元

エンジン	4 ストローク 水冷 65°V 型4気筒 DOHC 4バルブ
総排気量	1,077 cc
ボア × ストローク	81 mm × 52.3 mm
圧縮比	13.6:1
最高出力	175 HP (129 kW) / 11,350 rpm
最大トルク	121 Nm /9,000 rpm
燃料供給方式	電子制御燃料噴射システム、マレリ製 48 mm 4 スロットルボディ、8 インジェクター ライド・バイ・ワイヤ エンジンマネージメントシステム
トランスミッション	6 速カセットタイプ アプリリア・クイック・シフト(AQS) UP & DOWN
2 次減速比	42/15
クラッチ	機械式スリッパシステム付湿式多板クラッチ
電子制御マネージメント	APRC システム(アプリリア・パフォーマンス・ライド・コントロール)の機能 AEM(アプリリア・エンジン・マップ)、AEB(アプリリア・エンジン・ブレーキ)、 ATC(アプリリア・トラクション・コントロール)、AWC(アプリリア・ウィーリー・コントロール)、 ALC(アプリリア・ローンチ・コントロール)、ACC(アプリリア・クルーズ・コントロール)、 APT(アプリリア・ピットレーンスピードリミッター)、 6 種のライディングモード(Road 3 種・Track 3 種)
フレーム	アルミニウム製デュアルビームフレーム Öhlins 製 Smart EC 2.0 電子制御ステアリングダンパー
サスペンション(F)	Smart EC 2.0 電子制御 Öhlins 製 NIX テレスコピック Φ43 mm チタンコーティング倒 立フォーク、アルミ製ラジアルキャリパーマウント、スプリングプリロード、コンプレッショ ン及びリバウンド調整機能、ホイールトラベル 120 mm
サスペンション(R)	ダブルブレースアルミ製スイングアーム Smart EC 2.0 電子制御 Öhlins 製 TTX モノショックビギーバックタイプ、、スプリング プリロード、ホイールベース、コンプレッション及びリバウンド調整機能 ホイールトラベル 129 mm
ブレーキ(F)	330 mm 軽量ステンレス製フローティングデュアルディスク、 ブレンボ製 M50 モノブロック ラジアルマウント 30 mm 径 4 ピストンキャリパー、 ラジアルポンプ
ブレーキ(R)	220 mm ディスク ブレンボ製 32 mm 径 2 ピストン フローティングキャリパー
ABS	ボッシュ製 9.1MP コーナリング ABS 3 マップ、RLM(リアホイールリフトアップ抑制シ ステム)
ホイール(F)	3.5J x 17 軽量アルミホイール
ホイール(R)	6.0J x 17 軽量アルミホイール
タイヤ(F)	120/70-ZR17
タイヤ(R)	200/55-ZR17
全長 / 全幅	2,070mm / 810mm
ホイールベース	1,452mm
シート高	837 mm
車両重量	209Kg (燃料 90%搭載時)
燃料タンク容量	17.9 L
製造国	イタリア

PRESS INFORMATION

■ アプリリア RS 660 主要諸元

エンジン	4 ストローク 水冷並列 2 気筒 DOHC 4 バルブ
総排気量	659 cc
ボア × ストローク	81 mm × 63.93 mm
圧縮比	13.5:1
最高出力	100 HP (73.5 kW) / 10,500 rpm
最大トルク	67.0 Nm (6.83 kgm) / 8,500 rpm
燃料供給方式	電子制御燃料噴射システム、Φ48 mm ツインスロットルボディ、 ライド・バイ・ワイヤ エンジンマネジメントシステム
点火方式	電子制御イグニッションシステム
潤滑方式	ウェットサンプ
始動方式	セルフ式
トランスミッション	6 速 アプリリアクイックシフト(AQS) アップ & ダウンシステム
クラッチ	機械式スリッパシステム付湿式多板クラッチ
フレーム	ダブルビームアルミ製フレーム
サスペンション(F)	KYB 製テレスコピック倒立フォーク Φ41 mm リバウンド、コンプレッション、スプリングプリロードアジャスタブル ホイールトラベル 120 mm
サスペンション(R)	アルミニウム製スウィングアーム モノショックアブソーバー リバウンド、スプリングプリロードアジャスタブル ホイールトラベル 130 mm
ブレーキ(F)	320 mm 径 デュアルディスク、 ブレンボ製ラジアルマウント 32 mm 4 ピストンキャリパー ラジアルマスターシリンダー、メタルメッシュホース
ブレーキ(R)	220 mm 径ディスク、ブレンボ製 34 mm 2 ピストン メタルメッシュホース
ABS	マルチマップ コーナリング ABS
ホイール(F/R)	(F) 3.5J x 17 (R) 5.5J x 17 軽量アルミホイール
タイヤ(F/R)	チューブレス ラジアル Front: 120/70 ZR 17 Rear: 180/55 ZR 17
全長/全幅	1,995mm / 745mm
ホイールベース	1,370mm
シート高	820 mm
重量	装備重量: 183Kg 乾燥重量: 169Kg
燃料タンク容量	15 L
環境基準	Euro 5
製造国	イタリア

PRESS INFORMATION

■ アプリリア TUONO 660 FACTORY 主要諸元

エンジン	4 ストローク 水冷並列 2 気筒 DOHC 4 バルブ
総排気量	659 cc
ボア × ストローク	81 mm × 63.93 mm
圧縮比	13.5:1
最高出力	100 HP (73.5 kW) / 10,500 rpm
最大トルク	67.0 Nm (6.83 kgm) / 8,500 rpm
燃料供給方式	電子制御燃料噴射システム、Φ48 mm ツインスロットルボディ、 ライド・バイ・ワイヤ エンジンマネジメントシステム
点火方式	電子制御イグニッションシステム
潤滑方式	ウェットサンプ
始動方式	セルフ式
トランスミッション	6 速 Up & Down 対応クイックシフトシステム
クラッチ	機械式スリッパシステム付湿式多板クラッチ
フレーム	ダブルビームアルミ製フレーム
サスペンション(F)	KYB 製テレスコピック倒立フォーク Φ41 mm リバウンド、コンプレッション、スプリングプリロードアジャスタブル ホイールトラベル 110 mm
サスペンション(R)	左右非対称アルミニウム製スウィングアーム 別体タンク付きモノショックアブソーバー リバウンド、コンプレッション、スプリングプリロードアジャスタブル ホイールトラベル 130 mm
ブレーキ(F)	320 mm 径 デュアルディスク、 ブレンボ製ラジアルマウント 32 mm 対向 4 ピストンキャリパー ラジアルマスターシリンダー、メタルメッシュホース
ブレーキ(R)	220 mm 径ディスク、ブレンボ製 34 mm 2 ピストン メタルメッシュホース
ABS	マルチマップ コーナリング ABS
ホイール(F/R)	(F) 3.5J x 17 (R) 5.5J x 17 軽量アルミホイール
タイヤ(F/R)	チューブレス ラジアル Front: 120/70 ZR 17 Rear: 180/55 ZR 17
全長/全幅	1,995mm / 805mm
ホイールベース	1,370mm
シート高	820 mm
重量	装備重量: 181Kg 乾燥重量: 169Kg
燃料タンク容量	15 L
製造国	イタリア



PRESS INFORMATION

■ アプリリア RX125/SX 125 主要諸元

エンジン	4 ストローク 水冷単気筒 DOHC 4バルブ
総排気量	124.2 cc
ボア × ストローク	58 mm × 47 mm
最高出力	11kW(15HP)/10,000rpm
最大トルク	11.2Nm/8,000rpm
燃料供給方式	電子制御燃料噴射システム、マレリ製 Φ32 mm スロットルボディ、
点火方式	電子制御イグニッションシステム
潤滑方式	ウェットサンプ
始動方式	セルフ式
トランスミッション	6 速リターン
変速比	(1 速) 11/33 (2 速) 15/30 (3 速) 18/27 (4 速) 20/24 (5 速) 25/27 (6 速) 23/22
一次減速比	29/69
最終減速比	RX125: 13/69 SX125: 13/62
クラッチ	湿式多板クラッチ
フレーム	ツインチューブスチールフレーム
サスペンション(F)	Φ41 mm テレスコピック倒立フォーク ホイールトラベル 240mm
サスペンション(R)	スチール製スイングアーム、プログレッシブリンク式モノショック ホイールトラベル 210mm
ブレーキ(F)	RX125: Φ260 mm ステンレスディスク、フローティングキャリパー SX125: Φ220 mm ステンレスディスク、フローティングキャリパー
ブレーキ(R)	SX125: Φ220 mm ステンレスディスク、フローティングキャリパー SX125: Φ220 mm ステンレスディスク、フローティングキャリパー
ホイール(F)	RX125: 1.85 x 21 SX125: 2.50 x 17
ホイール(R)	RX125: 2.15 x 18 SX125: 3.50 x 17
タイヤ(F)	RX125: 90/90-21 SX125: 100/80-17
タイヤ(R)	RX125: 120/80-18 SX125: 130/70-17
全長	RX: 2,145mm SX: 2,075mm
全幅	820mm
全高	RX: 1,180mm SX: 1,140mm
シート高	RX125: 905mm SX125: 880 mm
ホイールベース	RX125: 1,430mm SX125: 1,425 mm
車両重量	134Kg
燃料タンク容量	6. 2 L
生産国	中国



PRESS INFORMATION

◇アプリリアジャパン公式 HP:

https://www.aprilia.com/jp_JA/

◇お客様お問い合わせ先:

ピアaggioコール 03-3453-3903

◇報道関係者お問い合わせ先:

ピアaggioグループジャパン株式会社

〒108-0073 東京都港区芝 2-12-10 タカナミビル1F

○ PR マーケティング: 河野 僚太 (こうのりょうた)

E-Mail press@piaggio.co.jp

代表電話 03-3454-8880 FAX 03-3454-8868